







Стандартни цветни BOX DSP CCD камери

Цени в лева
без ДДС с ДДС

	Цветна камера, 1/3" H.R. DSP CCD, 500TVL, 0,6Lux/F2,0 BLC, Video и DCAuto Iris обектив, AGC, AWB, AES, с микрофон, DC 12V, без обектив	42.00	50.40
	Цветна камера, 1/3 SHARP DSP CCD, нормална резолюция, 0,05Lux/F1,2, BLC, AWB, AGC, AES, DC 12V, без обектив с микрофон	61.90	74.28
	Цветна камера, 1/3" SONY H.R. DSP CCD, 470TVL, 0,1Lux/F1,2, BLC, Video и DCAuto Iris обектив, AGC, AWB, AES, DC 12V, без обектив	102.50	123.00
	Цветна камера със звук, SHARP 1/4 "CCD сензор. Брой на пикселите, 500 (H) × 582 (V) PA. Сигнален процесор DSP. Автоматичен баланс на бялото (2500K-9500K), 12 Vol /Консумация: 1,5 W. Работна температура: -10 ° C до +50 ° C.	88.00	105.60

Ден и Нощ цветни BOX CCD камери

Цени в лева
без ДДС с ДДС

	Цветна DAY/NIGHT WDR камера, Sony 1/3" ULTRA High Res Super HAD II CCD sensor, 600 TVLine/700TVL B/W. WDR - висока динамика на изображението, OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, MOTION - вграден детектор на движение, Wide BLC,ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. Min Осветеност: 0.0002lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. Без обектив. Професионално изпълнение.	135.00	162.00
	Цветна DAY&NIGHT камера 1/3" CCD sensor, High Definition 520 TVLine, 0.02 Lux/ F1.2, NVP DSP, Video-Drive & DC Drive, AES/AWB/BLC/FL (ON/OFF), S/N Ratio >50dB (AGC off), DC12V, без обектив.	89.00	106.80
	Цветна DAY&NIGHT камера Sony 1/3" CCD sensor, 420 TVLine, 0.5Lux COLOR/0,02Lux B/W -F1.2, Video-Drive & DC Drive, EI, AWB, Electronic Shutter: Auto (AES), S/N Ratio >48dB (AGC off), DC12V, Line_locked, без обектив.	53.00	63.60

Високоскоростни цветни камери











Цени в лева
без ДДС с ДДС

		<p>Външна цветна моторизирана DAY/NIGHT куполна камера Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, 480 TVLine Color/570 TVLine B/W, PAL, 1Lux/0,01Lux(B/W), BLC, AWB, AGC, S/N Ratio >50dB (AGC off), 22кратно оптично увеличение, скорост на въртене: 80°/сек – хоризонтална (Pan); 12°/сек-вертикална (Tilt); Baud rate:1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps. 64 зададени позиции (preset), 4 обходни маршрута (cruise), дистанционно управление чрез RS-485 – Pelco D/P, AC 24V/1.5A – включен адаптер. Включена стойка за стена HCS-BW2, с отопление и вентилация, раб. Температура -30°C до +50°C. В наличност</p>	662.00	794.40
		<p>Външна Високоскоростна цветна моторизирана TRUE DAY/NIGHT-ICRF куполна камера Sony 1/4" Exview HAD CCD sensor, 550 TVLine Color/680 TVLine B/W, PAL/NTSC, 0.7Lux/0,0001Lux, BLC, WDR, AWB, AGC, SSNR, S/N Ratio >50dB (AGC off), IR CUT FILTER, SHUTER x128, 33кратно оптично увеличение, 12кратно цифрово увеличение. SAMSUNG ZOOM module. Скорост на въртене 0.05-360°/сек хоризонтална; 0.05-360°/сек. вертикална, 4 алармени входа, 2 алармени изхода, 240 зададени позиции, 8 обходни маршрута, дистанционно управление чрез RS-485 - Pelco D/P – автоматична детекция на протокола, DC12V/3A; AC 24 V/1.5A, 50W, IP 67, с отопление, раб. Температура -50°C до +60°C. Включена стойка за стена EMS-530W. В наличност</p>	1330.00	1596.00
 <p>SDN-3Z27FW</p> 		<p>Моторизирана куполна камера тип Ден & Нощ с превключваем ИЧ филтър и технология DSS за повишаване чувствителността, 1/4" IT CCD, 580 TV линии, светочувствителност до 0,0005lux, 27X оптично увеличение (10X цифрово); автоматична бленда, True Day&Night(ICR), OSD, автоматичен баланс на бялото и усилване, безконечно въртене на 360°; скорост на въртене до 360°/секунда, управление по RS-485/Pelco-D/P, 24Vac(адаптор в комплекта),нагревател, вентилатор, за външен монтаж IP66 (-30C ~+50C), стойка за степен монтаж.В наличност</p>	1050.00	1260.00
 <p>SSS2000</p>		<p>Противослънчева козирка за външна камера CNB</p>	38.50	46.20
 <p>KS 8001</p>		<p>Управление за Високоскоростна камера, Shift control joystick, Control 32 decoders in max, RS-480 communication protocol with 1200m of distance, Control kinds of multiplexer, Integration kinds of protocol, baud rate optional В наличност – ограничени количества</p>	295.00	354.00
 <p>SC3100</p> 		<p>Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик, защита с пароли, управление на до 256 камери, 12Vdc (без захранващ адаптор)</p>	381.00	457.20

Куполни цветни CCD камери











Цени в лева
без ДДС с ДДС


 XD 6AU-UFO		<p>Цветна куполна камера, 1/3" "HARP CCD, нормална резолюция, 0.1Lux/ F2.0, AGC, AWB, AES, вграден 3.6 mm обектив, DC 12V В наличност – ограничени количества</p>	44.00	52.80
 XD 2C8		<p>Цветна, куполна камера Aerospace, 1/3" SONY CCD, нормална резолюция, 0.21Lux/ F2.0, DSP, AGC, AES, AWR, вграден 4mm обектив, DC 12V В наличност – ограничени количества</p>	65.00	78.00
 LFM-21VF		<p>Вандало-устойчива куполна камера, ултра висока резолюция 600 ТВ линии (color)/ 650 ТВ линии (B/W), ден/нощ с механичен ИЧ филтър, шумов филтър (DNR), варифокален обектив 3.8~9.5mm с автоматична бленда, 25 ИЧ диода - интелигентна ИЧ технология с обхват до 15 метра, светочувствителност 0.005lux/0.00lux, 12Vdc, максимална консумация 500mA. В наличност</p>	204.00	244.80
  LJL-21S		<p>Вандало-устойчива куполна камера, ултра висока резолюция 600 ТВ линии (color)/ 650 ТВ линии (B/W), обектив 6 mm, 25 ИЧ диода - интелигентна ИЧ технология с обхват до 15 метра, светлочувствителност 0.1lux/0.00lux, 70mm диаметър, 12Vdc, максимална консумация 360mA. В наличност</p>	126.50	151.80
 DVS-8801AR 		<p>Цветна куполна вандалоустойчива DAY/NIGHT камера с висока резолюция Sony HQ1 1/3" Super HAD CCD sensor, 580 TVLine, 0.01 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >52dB, DC 12V/370mA(IR ON), настройка по 3 равнини, с обектив 3.6 mm/F1.8. Вграден подсвет от 24LED – 15m с интелигентна IR технология на светене. В наличност</p>	120.00	144.00
 DSM-8801A 		<p>Цветна куполна DAY/NIGHT камера с висока резолюция Sony HQ1 1/3" Super HAD CCD sensor, 580 TVLine, 0.01 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >52dB, DC 12V/150mA, настройка по 3 равнини, с обектив 3.6 mm. БЯЛ КОРПУС и отличен дизайн. В наличност</p>	87.00	104.40
 SD-250A/PD-30 		<p>Цветна куполна камера 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/ F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V, с обектив 3.6 mm. В наличност</p>	46.00	55.20
 SD-260/PD-30 		<p>Цветна mini куполна камера DAY/NIGHT Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.3 Lux/ F1.2, EI, BLC, AWB, S/N Ratio >48dB, DC 12V, с обектив 3.6 mm, БЯЛ КОРПУС. настройка по 3 равнини.</p>	54.00	64.80
 RK-550DM 		<p>Цветна mini куполна камера 1/4" APSI sensor, 550 TVLine, 0.01 Lux/ F2.0, EI, BLC, AGC, S/N Ratio >52dB, DC 12V/0.8W, с обектив 2.8 mm, БЯЛ КОРПУС.</p>	54.00	64.80
 KPC 132		<p>Цветна куполна камера, 1/3" CCD, 0.4 Lux/F2.0, нормална резолюция AES, AGC, ATW, DC 12V с вграден 3.6 mm обектив, нормална резолюция, ъгъл на гледане 92.6°, 110mA. В наличност</p>	49.00	58.80

 <p>AVTECH MADE IN TAIWAN KPC132ZEP NEW</p>		Цветна куполна камера, 500 ТВ линии, 1 lux, 1/3" CCD, обектив 3.6 mm (~92.6°), ATW, AES, 12Vdc, 90mA. В наличност	56.00	67.20
 <p>AVTECH KPC 133ZADP</p>		Цветна куполна камера, 1/3 " CCD, 0.4 Lux/F2.0, 0 Lux (при включен IR LED 14), AES, AGC, ATW, DC 12V, с осветление до 10 м, вграден 3.6 mm обектив, нормална резолюция 420TVL, ъгъл на гледане 92.6°, 90mA(IR OFF), 210mA(IR ON) В наличност	58.00	69.60
 <p>AVTECH MADE IN TAIWAN KPC 133ZEP</p>		Цветна куполна камера, 1/3 " CCD, 0.4 Lux/F2.0, 0 Lux (при включен IR LED 21), AES, AGC, ATW, DC 12V, с осветление до 15 м, вграден 3.6 mm обектив, 520TVL , ъгъл на гледане 92.6° В наличност	69.00	82.80
 <p>RELONG® RL-B9020</p>		Цветна вандалоустойчива куполна камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, DAY/NIGHT, 0 Lux 18 IR LED, до 15 м, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -10 OC ~ +50 OC, DC 12V, с обектив 3.6 мм, настройка по 3 равнини. В наличност	74.00	88.80
 <p>LUPELL SNIRC 4920 FVP NEW</p>		Цветна водоустойчива DAY/NIGHT куполна камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD CCD sensor + Sony Effio 540 TVLine, 0 Lux, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >50dB. Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -10 OC ~ +50 OC, DC 12V/300mA, с обектив 3.6 мм, настройка по 3 равнини, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 24LED – 15m с интелигентна IR технология на светене. В наличност	89.00	106.80

Водоустойчиви цветни CCD камери

Цени в лева
без ДДС с ДДС

 <p>XCore XB 2C8R</p>		Цветна водоустойчива камера, 1/3 " SONY CCD, 0.6 Lux/F2.0, 0 Lux (при включен IR), AES, AGC, ATW, DC 12V, 36 LED, вграден 8 mm обектив, нормална резолюция, до 30m, стойка В наличност	95.00	114.00
 <p>XCore XD 2C5</p>		Цветна херметична куполна камера, 1/3" SHARP CCD, нормална резолюция, 0.1Lux/ F2.0, AGC, AWB, AES, вграден 3.6 mm обектив, водо- и вандало- устойчива, DC 12V В наличност	95.00	114.00
 <p>AVTECH MADE IN TAIWAN KPC 136</p>		Влагозащитена камера с 21 ИЧ диоди с обхват ~ 15 м, 1/3" CCD, 500 линии, 0.6Lux / F2.0., водоустойчива IP66, обектив f3.6/F2.0 (92.6 градуса), 12Vdc, 210 mA, вкл. метална стойка В наличност	70.00	84.00
 <p>AVTECH MADE IN TAIWAN KPC 138 ZCTP</p>		Цветна водоустойчива камера, 1/3 " SHARP CCD, 520 TVL , 0.4 Lux/F2.0, 0 Lux (при включен IR 21 LED), AES, AGC, ATW, DC 12V, с осветление до 15 м, вграден 3.6 mm обектив, нормална резолюция, стойка, ъгъл на гледане 92.6° В наличност	75.00	90.00
 <p>AVICO AR- WTD650VHAD</p>		Цветна водоустойчива WDR TRUE DAY/NIGHT - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" ULTRA High Res Super HAD II CCD sensor, 600 TVLine/700TVL B/W. WDR – висока динамика на изображението, OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаяване на шума, MOTION - вграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. 40 IR LED с ILBCT + 2x(20 Super LED) projectors: светене до 120m (outdoor) – подходяща за наблюдение на дълги разстояния и при ниска осветеност. Min Осветеност: 0.0008lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 OC ~ +50 OC, DC 12V/1.2A, с вграден варифокален аутоирусен обектив обектив 6-50 мм, IR CUT Filter, със стойка за скрито водене на кабелите. Масивен корпус. Професионално изпълнение. В наличност	729.00	874.80

 <p>AVIR- WTD66VAH/ES</p>		<p>Цветна водоустойчива SWDR TRUE DAY/NIGHT - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" ULTRA High Res SUPER EXVIEW Super HAD II CCD sensor 960H (ICX673AKA) - DUAL SCAN, 700 TVLine. SWDR – много висока динамика на изображението (подходяща за заснемане на бързодвижещи се обекти, traffic surveillance и пр.), OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаяване на шума, MOTION - въграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. 66 IR LED с ILBCT, светене до 50м (indoor)/30м (outdoor) Min Осветеност: 0.000001lux/F1.2, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/950mA, с въграден варифокален аутоирисен обектив обектив 2.8-12 мм, IR CUT Filter, със стойка за скрито водене на кабелите – настройка по 3 равнини. Масивен корпус. Професионално изпълнение. Предстои</p>	377.50	453.00
 <p>AVIR- WTD66VAH</p>		<p>Цветна водоустойчива SWDR TRUE DAY/NIGHT - IR CUT Filter камера, Sony 1/3" ULTRA High Res Super HAD II CCD sensor - DUAL SCAN, 600 TVLine/700TVL B/W. SWDR – много висока динамика на зображението (подходяща за заснемане на бързодвижещи се обекти, traffic surveillance и пр.), OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаяване на шума, MOTION - въграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. 66 IR LED с ILBCT, светене до 50м (indoor)/30м (outdoor) Min Осветеност: 0.000001lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/950mA, с въграден варифокален аутоирисен обектив обектив 2.8-12 мм, IR CUT Filter, със стойка за скрито водене на кабелите – настройка по 3 равнини. Масивен корпус. Професионално изпълнение. В наличност</p>	345.00	414.00
 <p>AVIR-W40VAH</p> 		<p>Цветна водоустойчива WDR DAY/NIGHT - камера, Sony 1/3" ULTRA High Res Super HAD II CCD sensor, 600 TVLine/700TVL B/W. WDR - висока динамика на изображението, OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаяване на шума, MOTION - въграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS (Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. 40 IR LED с ILBCT, светене до 35-40м (indoor)/25-30м (outdoor) Min Осветеност: 0.000001lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. IP66, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/950mA, с въграден варифокален аутоирисен обектив обектив 2.8-12 мм, със стойка за скрито водене на кабелите – настройка по 3 равнини. Масивен корпус. Професионално изпълнение. В наличност</p>	291.42	349.70
 <p>RL-CR-5050HN</p>		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, NVP DSP, 540 TVLine, 42IR LED с дистанция на светене 50-60м, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >52dB, алуминиев корпус, IP65, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/1A, с въграден варифокален обектив 5 - 15 мм - с външна настройка. Със стойка за скрито водене на кабелите и настройка по 3 оси. Подобрено изпълнение. В наличност</p>	217,10	260,52
 <p>RL-CB-1600E3</p>		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD II CCD sensor + Sony Effio-E DSP. 700TVLine(673+SONY EFFIO-E DSP), 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, Effio OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/450mA, с обектив MEGAPIXEL 2.8-12мм, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси.Вграден подсвет от 36LED – 30-40т с интелигентна IR технология на светене. В наличност</p>	201.50	241.80

 RL-CB-1600E2		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD II CCD sensor + Sony Effio-E DSP. 600TVLine (639+SONY EFFIO-E DSP), 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, Effio OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/450mA, с обектив MEGAPIXEL 2.8-12мм, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 36LED – 30-40m с интелигентна IR технология на светене. В наличност</p>	175.00	210,00
 RL-CB-1600E1		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD II CCD sensor + Sony Effio-E DSP. 540 TVLine (633+SONY EFFIO-E DSP), 0.06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, Effio OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/450mA, с обектив MEGAPIXEL 2.8-12мм, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 36LED – 30-40m с интелигентна IR технология на светене. В наличност</p>	144.00	172.80
 MBV-4420S		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD IICCD sensor. 600TVLine (639+ Next Chip 2040(NVP) DSP), 0,06 Lux, Digital WDR, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V/550mA, с обектив 4-9мм, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 42LED – 40m. В наличност</p>	150.00	180.00
 SN-IRC5456AJ 		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Super HAD CCD sensor. 540 TVLine, 0 Lux, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >50dB. Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -10 0C ~ +50 0C, DC 12V/300mA, с обектив 3.6 мм, 3D стойка със скрито водене на кабелите, професионално изпълнение. Вграден подсвет от 28LED – 15m с интелигентна IR технология на светене. В наличност</p>	80.00	96.00
 SN-IRC1400AJ		<p>Цветна, водоустойчива камера, 1/3" SONY IR DSP CCD, нормална резолюция, 0Lux/IR AGC, AWB, DC 12V, с осветление до 40m, вграден ВАРИФОКАЛЕН обектив 6~15mm Предстои</p>	75.00	90.00
 VC-IR819D 		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux 24 IR LED, до 25 м, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев корпус, IP66, Темп. от -10 0C ~ +50 0C, DC 12V, с обектив 3.6, със стойка за скрито водене на кабелите. Подобрено изпълнение. В наличност</p>	63.00	75.60
 VC-IR819D 		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0 Lux 12 IR LED, до 15 м, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев корпус, IP66, Темп. от -10 0C ~ +50 0C, DC 12V, с обектив 3.6, без стойка. Подобрено изпълнение. В наличност</p>	54.00	64.80
 RL-H3508S		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, 480 TVLine, 42IR LED, до 30m, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев корпус, IP65, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V, с вграден варифокален обектив 3.5-8 мм - с външна настройка., със стойка за скрито водене на кабелите. В наличност</p>	92.00	110.40
 RL-H3508C		<p>Цветна водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 42IR LED, до 30m, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, алуминиев корпус, IP65, Темп. от -20 0C ~ +50 0C, DC 12V, с вграден варифокален обектив 3.5-8 мм - с външна настройка., със стойка за скрито водене на кабелите. В наличност</p>	115.00	138.00

Скрити цветни CCD камери

Цени в лева
без ДДС с ДДС

 SMO70/PDF -30 		<p>Цветна камера скрита в Огледало. Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/ F1.2, EI,S/N Ratio >48dB, DC 12V, вграден обектив 3.6мм. Диаметър на огледалото 20см. В наличност</p>	149.00	178.80
 AV-322CS 		<p>Цветна камера в PIR датчик (работещ), 1/3" SONY Super HAD CCD, иглен обектив 3.7 мм, 0.1 Lux / F2.0, 420 ТВ линии, вграден UTP balun за инсталация по 1 кабел (аларми+видео+захранване), Dual noise PIR сензор, релеен изход, тампер, трицветна индикация, 12Vdc/180mA. В наличност</p>	136.00	163.20
Catchview CV-P316S		<p>Цветна камера скрита в PIR. Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/ F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V, вграден Pin Hole обектив 3.7мм. Вграден работещ PIR. В наличност</p>	80.00	96.00
 AP-8320SD		<p>Цветна камера скрита в пожарен датчик. Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V, вграден обектив 4.3мм В наличност</p>	84.00	100.80
Catchview CV-S414 		<p>Цветна камера скрита в пожарен Sprinkler. Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 0.5 Lux/F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V, вграден Pin Hole обектив 3.7мм. В наличност</p>	108.00	129.60



Мини цветни CCD камери

Цени в лева
без ДДС с ДДС

 VC-806CP		<p>Цветна Mini камера скрита - корпусирана. Sony 1/4" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, 1 Lux/ F1.2, EI, S/N Ratio >48dB, DC 12V/120mA, вграден Pin Hole обектив 3.7мм. В наличност</p>	73.00	87.60
 AMH-320PC 		<p>Цветна DAY/NIGHT mini камера, Sony 1/3" ULTRA HIGH Res Super HAD II CCD sensor, 600 TVLine Color/700TVL B/W. WDR - висока динамика на изображението, OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за намаляване на шума, MOTION - вграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. Min Осветеност: 0.0002lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. Подходяща за вграждане в ATM, банкомати и други обекти със силна контражурна засветеност. Вграден варифокален обектив 3.7 pinhole. Професионално изпълнение. В наличност</p>	129.00	154.80
 MBL-21S 		<p>Цветна мини камера с обектив 3.8 мм, 1/3" SONY CCD, 600 ТВ линии, 0.05Lux, AWB, AGC On/Off, BLC On/Off, 12Vdc</p>	89.00	106.80

Видеосървъри

Цени в лева
без ДДС с ДДС












 <p style="text-align: center;">AVTECH MADE IN TAIWAN</p> <p style="text-align: center;">AVC 732E</p>	<p>2-к-нален видеосървър. RS 485, JPEG компресия, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, Support GPRS system for remote surveillance with mobile phone & PDA, резолюция 704x480, 352x240 (NTSC) / 704x576, 352x288 (PAL), Brightness, Contrast, and Hue, Password Protection, 25 кад./сек. В наличност</p>	136.00	163.20
 <p style="text-align: center;">AVTECH MADE IN TAIWAN</p> <p style="text-align: center;">AVC 733</p>	<p>1-к-нален видеосървър. RS 485, MPEG4 compression format for real-time video stream, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, резолюция 7704x480, 352x240 (NTSC) / 704x576, 352x288 (PAL), Brightness, Contrast, Saturation, and Hue, Password Protection, 20 кад./сек. В наличност</p>	185.00	222.00

Дигитални записващи устройства










Цени в лева
без ДДС с ДДС





 <p style="text-align: center;">Pinetron</p> <p style="text-align: center;">SRX-XM3004+</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>H.264 MPEG-4/AVC</p> </div>	<p>H.264 4-канално цифрово записващо устройство (DVR), елегантен "TOUCH PANEL", два режима на работа със системното меню: опростен и професионален. Твърд диск до 1xSATA, Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 100 кад./сек. при резолюция 360x288, 50 кад./сек при 720x288, 25 кад./сек при 720x576, гъвкава настройка на режимите на запис. Детектор на движение, 1 аудио вход /изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL QUADROPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) - с контрол на 300 DVR от серия SRX. Вграден WEB server, WEB CMS. EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control. Малки и компактни размери Подходящ за малки или средни проекти (ОБЕКТИ), с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression). Мобилен CMS–Поддръжка на I-phone. В наличност</p>	399.00	478.80
 <p style="text-align: center;">TVT</p> <p style="text-align: center;">TD2304SE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>H.264 MPEG-4/AVC</p> </div>	<p>4-канално цифрово записващо устройство (DVR), Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 100 кад./сек. при резолюция 360x288, 25 кад./сек при 720x576, GUI, детектор на движение, 4 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, backup през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL TRIPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) – за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Малки и компактни размери. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p>	198.00	237.60

 <p>TD2304HE</p> <p>NEW!</p>	<p>STANDART H.264/D1 4-канално цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 1x1TB SATA, Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 100 кад./сек. при резолюция D1(720x576), GUI, детектор на движение, 4 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL TRIPLEX, инфрачервено дистанционноуправление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) – за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Малки и компактни размери. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p> <p>H.264 MPEG-4/AVC</p>	225.00	270.00
 <p>DV-DVR404D</p>	<p>STANDART H.264 REAL TIME 4-канално цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 1x1TB SATA, Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 100 кад./сек. при резолюция 360x288, 25 кад./сек при 720x576, GUI, детектор на движение, 4 аудио входа/ 1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 4 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL TRIPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) – за серия DV, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Компактен дизайн. В наличност</p> <p>H.264 MPEG-4/AVC</p>	189.00	226.80
 <p>H.264 MPEG-4/AVC</p>	<p>4 канален stand alone цифров видео рекордер с вграден 7" LCD монитор, снабден с триплекс мултиплексор, запис до 100fps. Тип компресия: JPEG2000 / H.264. Възможности за режими на запис: от аларма, продължително, от спешност или от движение. Допълнителен детектор за движение може да бъде настроен за определена област за всеки един от каналите. Многовалентно, циклично превключване, картина в картината, функция приближаване и стоп кадър по време на запис и преглед. LAN порт за мрежа (възможност за управление от разстояние: Software в комплекта), RS485 порт, 1 USB порт за архив и обновяване . Аксесоари в комплекта: захранващ адаптер, мишка, дистанционно. 12Vdc; Размери 215 x 178 x 119mm; Алармени входове – 4 ;Алармени изходи – 2. В наличност</p>	400.00	480.00
 <p>DV-DVR408DB</p>	<p>STANDART H.264 REAL TIME 8-канално цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 4x1TB SATA, Real Time визуализация 200 кад./сек. D1(720x576), запис 200 кад./сек. при резолюция 360x288, 50 кад./сек при 720x576, детектор на движение, 1 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 8 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW-опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия DV, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone вграден WEB server. Mouse control. Компактен дизайн. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p> <p>H.264 MPEG-4/AVC</p>	315.00	378.00

  TD2308SE	<p>8-канално цифрово записващо устройство (DVR), Real Time визуализация 200 кад./сек. D1(720x576), Real Time запис 200 кад./сек. При резолюция 360x288, 50 кад./сек при 720x576. детектор на движение, 1 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 8 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW-опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p> 	340.00	408.00
  TD2508HE	<p>STANDART H.264 8-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time/D1, твърд диск до 3xSATA, REAL TIME D1 визуализация и запис 200 кад./сек. при D1(720x576). Детектор на движение, 4 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, HDMI (1920x1080) (предстои), VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p> 	650.00	780.00
  SRX-XM3008+	<p>H.264 8-канално цифрово записващо устройство (DVR), елегантен "TOUCH PANEL", два режима на работа със ситемното меню: опростен и професионален. Твърд диск до 1xSATA, Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 200 кад./сек. при резолюция 360x288, 100 кад./сек при 720x288, 50 кад./сек при 720x576, гъвкава настройка на режимите на запис. Детектор на движение, 1 аудио вход/изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 8 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL QUADROPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) - с контрол на 300 DVR от серия SRX. Вграден WEB server, WEB CMS. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В наличност</p> 	505.00	606.00
  HS-DF6040	<p>16-канален цифров видеорекодер, наблюдение в реално време, Pentaplex, скорост на запис: 100 кад. /сек. при резолюция 720x576 (PAL), 200 кад./сек. при резолюция 720x288(PAL), 400 кад./сек. при резолюция 380x240(PAL), MPEG-4, по мрежа и интернет: MPEG-4, 4 audio канала, 4 нива за настройка на качеството на изображението. ПРОМОЦИЯ – ограничени количества</p>	890.00	1068.00








  <p>TD2316ME</p> 	<p>STANDART H.264 16-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time, твърд диск до 2x1TB SATA, Real Time визуализация 400 кад./сек. D1(720x576), Real Time запис 400 кад./сек. при резолюция 360x288, 100 кад./сек при 720x576. Едновременен преглед на записа на 16 канала едновременно. Детектор на движение, 4 аудио входа/1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW-опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Елегантен дизайн. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p>	<p>560.00</p>	<p>672.00</p>
 <p>DV-DVR716T</p>  	<p>STANDART H.264 PLUS компресия REAL TIME 16-канално цифрово записващо устройство (DVR), твърд диск до 1xSATA, Real Time визуализация 400 кад./сек. D1(720x576), Real Time запис 400 кад./сек. при резолюция 360x288 (2ch D1+14ch CIF), 100 кад./сек. при D1(720x576). eSATA. Детектор на движение, 4 аудио входа/1 изхода – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, Matrix out, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTAPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия DV, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone вграден WEB server. Mouse control. Професионален 1U дизайн. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p>	<p>470.00</p>	<p>564.00</p>
  <p>TD2516HE</p> 	<p>STANDART H.264 16-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time/D1, твърд диск до 3xSATA, REAL TIME D1 визуализация и запис 400 кад./сек. при D1(720x576). Детектор на движение, 4 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p>	<p>880.00</p>	<p>1056.00</p>

  <p>TD2516FD HDMI</p> 	<p>STANDART H.264 16-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time/D1, твърд диск до 8xSATA, eSATA, REAL TIME D1 визуализация и запис 400 кад./сек. при D1(720x576). Детектор на движение, 16 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTAPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, HDMI(1920x1080). Едновременен преглед на всички 16 канала на запис при D1 резолюция. Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.. В наличност</p> 	1550.00	1860.00
  <p>SRX-XM3016</p> 	<p>H.264 16-канално цифрово записващо устройство (DVR), Елегантен "TOUCH PANEL", два режима на работа със системното меню: опростен и професионален. Твърд диск до 1xSATA, Real Time визуализация 100 кад./сек. D1(720x576), запис 100 кад./сек. при резолюция 360x288, 50 кад./сек при 720x288, 25 кад./сек при 720x576, гъвкава настройка на режимите на запис. Детектор на движение, 1 аудио входа/1 изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, USB 2.0, back-up през Ethernet, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL QUADROPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) - с контрол на 300 DVR от серия SRX. Вграден WEB server, WEB CMS. EMS - ОПЦИЯ. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Mouse control. с приоритетна работа през мрежа (H.264 compression). Мобилен CMS – Поддръжка на Iphone. В наличност</p>	690.00	828.00
 <p>DV- DVR632T</p> 	<p>STANDART H.264 32-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time, твърд диск до 8xSATA, REAL TIME D1 визуализация и запис 800 кад./сек. при CIF(360x288). Детектор на движение, 16 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1 алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTALEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, Remote: CMS (Central Management Software) за серия DV, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален 2U дизайн и изпълнение. В наличност</p>	1450.00	1740.00

  <p>TD-2432MD</p>  	<p>STANDART H.264 32-канално цифрово записващо устройство (DVR) - Real Time, твърд диск до 8xSATA, 2xеSATA, REAL TIME D1 визуализация 800 кад./сек. при D1(720x576). Real Time запис 800 кад./сек. при резолюция 360x288, 200 кад./сек при 720x576 Детектор на движение, 16 аудио входа 1 аудио изход – пренос на звука през мрежа Live/запис, различни режими за настройка на записа (непрекъснат, ръчен, програмируем, при движение), 16 алармени входа 1алармен изход, PTZ контрол, back-up през Ethernet, USB 2.0, CD/DVD-RW - опция, SPOT, Ethernet, TCP/IP, WAN, LAN, DHCP, FULL PENTAPLEX, инфрачервено дистанционно управление, VGA, HDMI(1920x1080), Едновременен преглед на всички 16 канала на запис при D1резолюция. Remote: CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В наличност</p>	1800.00	2160.00
--	---	---------	---------

Кепчърни платки

Цени в лева
без ДДС с ДДС

  <p>TTGV-250 v8.2</p>	<p>DVR платка за видеонаблюдение GV250 версия 8.2 с 4 видео канала BNC, възпроизвеждане на: 20fps (NTSC) и 16fps (PAL). Записът се извършва на 20fps (NTSC) или 16fps (PAL) в 3 самостоятелни режима: При движение, Непрекъснат, В определени часови интервали. Платката поддържа резолюции 720x576, 720x576 De-interlace, 720x288, 640x480, 640x480 De-interlace, 640x240, 320x240. Видео компресия: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4, Geo H264. Мрежови функции: Отдалечено наблюдение, Отдалечен преглед на записите, Отдалечена администрация, PTZ функции, Наблюдение от мобилен телефон и PDA. Поддръжка на бърз преглед на записит.. В наличност</p>	60.00	72.00
  <p>TTGV-800-V v8.3</p>	<p>Video Inputs: 16 Channels, Audio Inputs: 4 Channels, Display Rate: 120fps (NTSC), 100fps (PAL), Recording Rate: 120fps (NTSC), 100fps (PAL), Compression Format: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4, Video Resolution: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480 s/w, Support IE Browse and remote view via Win CE PDA, OS: Windows 2000 / XP Software 8.3 Version for VISTA В наличност</p>	110.00	132.00
  <p>TTGV-900-V v7.05/8.11</p>	<p>Video Inputs: 16 Channels, Audio Inputs: 4 Channels Display Rate: 240fps(NTSC), 200fps(PAL) Recording Rate: 240fps(NTSC), 200fps(PAL) Compression Format: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4 Video Resolution: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480s/w, 720x576; Support IE Browse and remote view via Win CE PDA. OS: Windows 98 / 2000 / XP/Vista/</p>	200.00	240.00
 <p>HW 808 M7</p>	<p>8-входов контролер за видеонаблюдение и запис на PC с 1 аудио вход, 200 кад./сек при запис (PAL); Разделителна способност 640x480,352x288,320x240 при преглед на живо и при запис; MPEG-4 В наличност</p>	150.00	180.00

Обективи



Цени в лева

без ДДС с ДДС

CCTV Lens- Mono Focal

FS-LF02520	2.5mm, F2, CS Mount, 1/3" В наличност	19.00	22.80
FS-LF0416	4.0mm, F1,6, CS Mount, 1/3" В наличност	10.00	12.00
FS-LF0616	6.0mm, F1,6, CS Mount, 1/3" В наличност	10.00	12.00
FS-LF0816	8.0mm, F1,6, CS Mount, 1/3" В наличност	10.00	12.00
FS-LF1220	12mm, F2, CS Mount, 1/3" В наличност	10.00	12.00
FS-LF1620	16mm, F2, CS Mount, 1/3" В наличност	10.00	12.00

CCTV Lens, Varifocal, Manual Iris

KL-4008	3.5~8mm, F1.4, CS Mount, 1/3" Japan Quality В наличност	35.00	42.00
KL-4015	6~15mm, F1.4, CS Mount, 1/3" Japan Quality В наличност	54.00	64.80
FS-LV0358	3.5~8mm, F1.4, CS Mount, 1/3" В наличност	28.00	33.60
FS-LV0615	6~15mm, F1.4, CS Mount, 1/3" В наличност	32.00	38.40
FS-LV1230	12~30mm, F1.4, CS Mount, 1/3" В наличност	38.00	45.60
FS-LV0550	05~50mm, F1.4, CS Mount, 1/3" По заявка	79.00	94.80

CCTV Lens, Varifocal, DC Driver- Auto Iris

FS-LVA0358D	3.5~8mm, F1.4, CS Mount, 1/3" В наличност	48.00	57.60
FS-LVA0615D	6~15mm, F1.4, CS Mount, 1/3" В наличност	55.00	66.00

Акcesoари

Цени в лева

без ДДС с ДДС

Стойки за камери и кожуси

XPB203	Метална стойка за камера, мини, ivory	6.00	7.20
XPB206	Пластмасова стойка за камера	6.00	7.20
BRK-225	Стойка за куполна камера	6.00	7.20
XPH601H	Алуминиев кожух със стойка и отопление, AC 220V	36.00	43.20
XPH605H	Алуминиев кожух със стойка и отопление, AC 220V	44.00	52.80

Комуникационни и захранващи букси

Метален	BNC за кримпване	1.50	1.80
Метален	BNC + F conector	1.50	1.80
Метален	Захранваща букса с кабел	1.90	2.28

Инфра-червени прожектори, AC 110V or AC 220 V

XPIR75	Инфра-червен прожектор с халогенна крушка- 75м	255.75	306.90
XB007	Инфра-червен прожектор без стойка до 30м	65.00	78.00
IR3	Инфра-червен прожектор със стойка до 60м	154.00	184.80

Платка звук

XPAT80U	Платка звук, DC 12V	12.00	14.40
---------	---------------------	-------	--------------

Адаптери и захранващи блокове

TA2203	Захранващ адаптер 12V/0,3A трансформаторен	15.50	18.60
SLT-DY500	Захранващ адаптер 12V/0,5A трансформаторен	8.00	9.60
SLT-DY800	Захранващ адаптер 12V/0,8A трансформаторен	10.00	12.00
SLT-DY10	Захранващ адаптер 12V/1A импулсен	12.00	14.40
TA2220	Захранващ адаптер 12V/1A трансформаторен	38.75	46.50

<i>PU1220</i>	<i>Захранващ блок 12V/2A трансформаторен</i>	63.45	76.14
<i>PU1230</i>	<i>Захранващ блок 12V/3A трансформаторен</i>	75.59	90.70
<i>MPS A9</i>	<i>Захранващ блок 12V/5A импулсен</i>	52.00	62.40

Преобразувател по усукана двойка

<i>Комплект пасивен видеотрансмитер + видеотрансивер</i>	12.00	14.40
--	-------	--------------

Кабели и кабелни канали

<i>Коаксиален кабел RG6 (1м.)</i>	0.36	0.43
<i>Коаксиален кабел RG6 (1м.) с носещо въже</i>	0.50	0.60
<i>Комбиниран кабел – коаксиален + захранващ(RG6+2x0.5)</i>	0.90	1.08
<i>Комбиниран кабел – коаксиален + захранващ (RG6+2x0.75)</i>	0.95	1.14
<i>Комуникационен кабел FTP (1м.)</i>	0.60	0.72
<i>Комуникационен кабел FTP (1м.) с носещо въже</i>	0.80	0.96
<i>Комуникационен кабел UTP (1м.)</i>	0.40	0.60
<i>Комуникационен кабел 6-жилен (1м.)</i>	0.42	0.50
<i>Комуникационен кабел 6-жилен екраниран (1м.)</i>	0.70	0.84
<i>Захранващ кабел СВТ 2x1.0 (1м.)</i>	0.64	0.77
<i>Захранващ кабел ШВПЛ-Б 2x0.5 (1м.)</i>	0.46	0.55
<i>Пожарен кабел 2x0.5мм.Трудно горим кабел с ниско съдържание на халогенни елементи.</i>	0.50	0.60
<i>Пожарен кабел 2x0.75мм.Трудно горим кабел с ниско съдържание на халогенни елементи.</i>	0.60	0.72
<i>Пожарен кабел 2x1мм.Трудно горим кабел с ниско съдържание на халогенни елементи.</i>	0.85	1.02
<i>Кабелен канал 12,5x20 (1м.) Legrand</i>	1.60	1.92
<i>Кабелен канал 20x10 (1м.) RKS</i>	0.70	0.84
<i>Кабелен канал 40x25 (1м.) RKS</i>	1.70	2.04
<i>Кабелен канал 20x40 (1м.)</i>	2.40	2.88
<i>Кабелен канал 40x40 (1м.) RKS</i>	3.25	3.90

*В цената на кабелите и каналите не е включен монтаж

ТЕБИКС си запазва правото да променя цените без предизвестие!